

E-3512-LS 全自动小机架十二轴绕线机

E-3512-LS Automatic Small Twelve Axis Winding Machine

產品系列:

本機型系列型號: 12軸(E-3512)标准、10軸 (E-3510)、8軸 (E-3508)。

產品特點:

- 外型新穎流線, 设计简洁可靠, 結構合理緊湊, 整機穩定性高, 適應工作環境強、精度高之特點;
- 本系列绕线机采用ESM研发高性能最新版繞線機軟體, 触摸屏实时编程, 人性化教導操作控制介面, 中英文可選性對話, 操作简单易学; 密码储存功能, 防止非相关人员修改程序, 效率高, 故障少、保养维护方便;
- 本系列機型與自動上料系統, 自動焊錫系統, 自動檢測系統等, 可合成自動化生產流水線;

绕制產品:

開關電源變壓器、EE變壓器、EI變壓器、線圈類、電感類、汽車ABS、及特殊產品。

選配裝置:

上下料裝置 (L)、绞线裝置 (T)、压线裝置 (Y)、衰減裝置 (S)、自動切刀裝置 (Q)。

規格参数表:

型號/Type	E-3512	E-3510	E-3508
主軸數 Spindle number	12	10	8
主軸間距 Spindle pitch	36mm	36mm	54mm
最大骨架外径(宽) Max.wire diameter	24mm	24mm	38mm
伺服电机功率(W) Motor power	X:400 Y:400 Z:400 主轴:750(标准)		
主轴夹具装配内径 Spindle diameter	Φ8mm(標準 standard)		
主軸轉速 Spindle speed	MAX 12000RPM(標準 standard)		
控制方式 Cotntroller Controller	ESM多轴CNC运动控制器 ESM CNC multi-axis motion controller		
編程方式 Programming method	触摸屏 Touch screen		
儲存方式 Storage method	直接儲存+USB Direct storage + USB		
導針移動範圍 Traverse moving range	X: 100mm Y: 100mm Z: 60mm		
主軸精度 Spindle Positioning precise	±0.1°		
移動定位 Moble location accurecy	0.01mm		
纏腳角度 Entangler angle	0°、90°		
适用線徑 Wire range	0.02—0.3mm	0.02—0.4mm	0.02—0.5mm
氣壓 Air pressure	4-6kgf/cm ²		
電壓 Power voltage	AC220V/50HZ(AC110V/60HZ)		
总功耗 Total power	2.2KW		
整機淨重 Machine weight	300KG		
機械尺寸 Machine size	1100W*1000L*1400Hmm (不含线架Without wire rack)		
裝箱尺寸 Package dimensions	1200W*1200L*1550Hmm		